

Dúvidas sobre impermeabilização?

Vedacit Explica!

estúdio oficina



Dúvidas sobre aplicação de nossos produtos?



Aponte o leitor de QR Code do seu celular, para conhecer mais sobre a linha Vedacit Explica



Agora é só cimento, areia e Vedalit®



Dá liga na massa!

www.vedacit.com.br

413136



VEDACIT®
IMPERMEABILIZANTES



Vedalit®

Com apenas 100 mL por saco de cimento, proporciona:

- maior produtividade
- melhor acabamento
- maior economia



VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona ótima liga e trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, **VEDALIT** facilita o trabalho, proporcionando economia de material, rapidez na execução e excelente acabamento do serviço. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com **VEDALIT** não precisam ser curtidas.

Campos de Aplicação

- Argamassas de assentamento e reboco.

Modo de Usar

Preparo do Produto

Diluir **VEDALIT** na água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

Aplicação

Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira, utilizando para isso sempre areia média e limpa.

Consumo Aproximado

100 mL/saco de cimento (50 kg).

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

Traços Recomendados

APLICAÇÃO	TRAÇO cimento:areia
Assentamento	até 1:8
Revestimento interno e externo	até 1:6

Atenção

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado.

Usar areia média e cimento CP II ou V. Areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adições podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa.

VEDALIT também é fornecido em pó (**VEDALIT EM PÓ**).

Embalagens

- Sachê de 100 g
- Bombona de 1 kg
- Frasco dosador de 1 kg
- Galão de 3,6 kg
- Balde de 18 kg
- Tambor de 200 kg